



رزین سنگ مصنوعی

CY-EM709



رزین سنگ مصنوعی بر پایه پلی کربوکسیلات اتر ، با افزوده شدن به مخلوط ملات تولید سنگ مصنوعی ، علاوه بر ایجاد خصوصیات نظیر افزایش مقاومت ، کاهش نفوذ پذیری و جذب آب ، افزایش عمر و دوام سنگ مصنوعی ، موجب افزایش زیبایی و جلا و براقیت سنگهای مصنوعی می شود . علاوه بر آن از شوره زدگی نیز جلوگیری خواهد نمود.

شرکت یکتا شیمی
بدیده ستاران پارس

موارد کاربرد:

- تولید کننده محصولات شیمیایی ساختمان
- اتصال سنگ های ساختمانی
- ساخت نماهای داخلی و خارجی ساختمان
- تعمیرات و بازسازی ساختمان
- صنایع دستی و هنری

021-28421875

021-28421879

ویژگی ها و مزایا :

- روانی مناسب جهت قالب گیری
- بالابردن مقاومت
- افزایش عمر و دوام بیشتر
- کاهش نفوذپذیری و جذب آب
- افزایش زیبایی و جلا و براقیت سنگ های مصنوعی

روش مصرف:

محصول CY-EM709 را میتوان به مخلوط اضافه نمود و یا اینکه با قسمتی از آب مخلوط آنرا اضافه نمود

مقدار مصرف:

میزان مصرف این ماده بین ۱ تا ۳ درصد وزن پودر می باشد.





شرکت یکتا شیمی
بدیده ستاران پارس

تولید کننده محصولات شیمیایی
ساختمان

021-28421875
021-28421879



yektachemi.com

مشخصات :

حالت فیزیکی	مایع
وزن مخصوص	$1.05 \pm 0.1 \text{ g/cm}^3$
رنگ	بی رنگ و شفاف
بنیان شیمیایی	رزین پلی کربکسیلات

آماده سازی سطح:

سطح اجرا باید محکم، تمیز، خشک و عاری از گرد و غبار و ذرات سست باشد. رنگ و پوشش های سست را باید قبل از اجرای چسب زدود.

ملاحظات:

- مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه
- شرایط نگهداری: ظرف در بسته، دور از یخبندان و تابش نور خورشید
- بهترین دمای نگهداری: ۱۰ + الی ۳۰ + درجه سانتیگراد
- نوع بسته بندی: ظرف های ۲۰ و ۲۲۰ و ۱۱۰۰ کیلوگرمی

حفاظت و ایمنی :

- این ماده در محدوده مواد خطر ساز و مضر برای سلامتی و محیط زیست قرار ندارد با این وجود به هیچ عنوان نباید بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد.
- در صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با آب شیرین فراوان شسته شود.

- در صورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود. از تحریک مصدوم به تهوع خودداری کنید.
- این ماده آتش زا نیست.

