



پودر بندکشی سفید CY-PW703

شرکت یکتا شیمی
بدیده ستاران پارس

تولید کننده محصولات شیمیایی
ساختمان

021-28421875
021-28421879



موارد کاربرد:

- بندکشی کاشی و سرامیک، سنگ و موزائیک
- پرنمودن تمامی درزها و بندها
- بندکشی انواع قطعات سیمانی
- بند کشی آجر نما

از جمله محصولات مورد استفاده در کاشی کاری، پودر بندکشی است که به منظور درزگیری بندهای ایجاد شده در اتصال کاشی ها استفاده می شود. این محصول نسبت به ماده بندکشی رایج در گذشته یعنی سیمان سفید، به دلیل افزودن مواد پلیمری در ساختار آن، خاصیت ضد آب و دوام بالاتری دارد. شرکت رایان شیمی یکتا هم در این زمینه محصول (پودر درزبندی - بند کشی) را بر اساس استاندارد BS EN 13888 ارائه نموده است. CY-PW703 با کارایی بسیار زیاد، به واسطه وجود پلیمرهای پیشرفته و ضد آب در ساختار خود، از چسبندگی بسیار زیاد به درزهای کاشی و جذب آب بسیار کم برخوردار است. این ماده برای درزهای کاشی با عرض ۲ تا ۱۰ میلیمتر توصیه می شود. این ماده پس از سخت شدن، سطحی یکنواخت ایجاد نموده و باعث ضدآب و نفوذ ناپذیر شدن درزها می گردد. این ماده الزامات استاندارد BS EN 13888 را برآورده نموده و دارای مقاومت زیاد در برابر تنش های فشاری و خمشی در شرایط استاندارد و همچنین در چرخه ذوب و یخبندان است.

چسبندگی بسیار زیادی به انواع مصالح داشته و سطحی صاف و یکنواخت بدست می دهد. از دیگر مزایای این محصول می توان به استحکام سایشی زیاد، رفع نشست و نم زدگی درزها، عدم ایجاد جمع شدگی و ترک و همچنین جذب آب بسیار کم اشاره نمود. این محصول در رنگ های مختلف قابل عرضه است. در بندکشی انواع کاشی، سرامیک، سنگ و موزائیک و همچنین در بندکشی کف و دیوار حمام، آشپزخانه و بالکن مورد استفاده قرار می گیرد. این ماده جهت پر نمودن درزهای غیر متحرک تا عرض ۱۰ میلی متر به کار برده می شود.





ویژگی ها و مزایا :

- قدرت چسبندگی بسیار زیاد
- مقاوم در برابر تنش های کششی و فشاری
- مقاوم در برابر عوامل محیطی
- رفع نشت و نم زدگی در بندها
- رنگ پذیر
- اجرای سریع و آسان
- ضد آب

شرکت یکتا شیمی
بدیده ستاران پارس

تولید کننده محصولات شیمیایی
ساختمان

021-28421875
021-28421879

مشخصات :

حالت فیزیکی	پودر
وزن مخصوص	$1.75 \pm 0.1 \text{ g/cm}^3$
رنگ	سفید
مقاومت چسبندگی اولیه	بیش از 1.0 N/mm^2

ملاحظات:

- مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه
- شرایط نگهداری: ظرف در بسته، دور از یخبندان و تابش نور خورشید
- بهترین دمای نگهداری: 10°C + الی 30°C + درجه سانتیگراد
- نوع بسته بندی: کیسه های ۲۰ کیلوگرمی

حفاظت و ایمنی :

- این ماده در محدوده مواد خطر ساز و مضر برای سلامتی و محیط زیست قرار ندارد با این وجود به هیچ عنوان نباید بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد.
- در صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با آب شیرین فراوان شسته شود.
- در صورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود. از تحریک مصدوم به تهوع خودداری کنید.
- این ماده آتش زا نیست.

مقدار مصرف:

میزان مصرف چسب کاشی CY-PW703 بسته به حجم مقطع مورد نظر و لحاظ نمودن وزن مخصوص ملات آماده، قابل محاسبه خواهد بود.

روش مصرف:

سطح زیر کار باید تمیز، محکم و عاری از هرگونه چربی، گرد و غبار و ذرات سست باشد. به هر کیسه ۲۵ کیلوگرمی باید حدود ۷ لیتر آب اضافه شود. اختلاط پودر با آب باید با استفاده از همزن برقی صورت پذیرد. پودر را به آرامی به آب اضافه نمایید. خمیر آماده را به مدت ۱ دقیقه به حال خود بگذارید. مجدداً به مدت کوتاهی عمل اختلاط را تکرار نمایید و سپس به وسیله کاردک عملیات بندکشی را انجام دهید. توصیه می گردد پس از اتمام بندکشی سطح اجرا شده را تا ۲۴ ساعت مرطوب نگهدارید.

