



اسموزر CY-SZ557

- بدون اثر مخرب روی فولاد
- مقدار مصرف کم
- سهولت اجرا



شرکت یکتا شیمی
بدیده ستاران پارس

تولید کننده محصولات شیمیایی
ساختمان

021-28421875
021-28421879

موارد کاربرد:

- پر نمودن خلل و فرج و رفع ترک های ریز سطحی
- زیرسازی کف و دیوارها قبل از نصب انواع مصالح دکوراتیو و رنگ آمیزی
- آماده سازی سطوح قبل از اجرای پوشش ها با خواص بالا
- تسطیح ناهمواری های سطوح بتنی و سیمانکاری شده

ویژگی ها و مزایا :

- چسبندگی فوق العاده زیاد به زیرآیند
- قابلیت پرکنندگی زیاد
- بدون انقباض
- قابلیت اجرا روی سطوح عمودی و افقی
- حصول سطحی صاف
- مقاوم در برابر سیکل های ذوب و یخبندان

میزان مصرف :

بسته به مقدار تخلخل و ناهمواری سطوح مورد اجرا، برای پوشش یک متر مربع به ضخامت ۰.۵ میلی متر حدود ۰.۷ تا ۱ کیلوگرم CY-SZ557 مورد نیاز می باشد.

روش مصرف :

۱. سطح زیر کار باید تمیز، محکم و عاری از هرگونه چربی، گرد و غبار، رنگ، روغن و ذرات سست باشد.
۲. بسته به کارایی مورد نیاز و ضخامت اجرا پیشنهاد می شود به هر کیسه ۲۰ کیلوگرمی حدود ۶ تا ۷ لیتر آب اضافه شود. اختلاط پودر با آب باید با استفاده از همزن برقی (دریل+پره) صورت پذیرد. سطل یا ظرفی که پودر و آب در آن مخلوط می



yektachemi.com



شرکت یکتا شیمی بدیده سازان پارس

تولید کننده محصولات شیمیایی ساختمان

021-28421875
021-28421879



yektachemi.com

شوند باید متناسب با سرعت کار و حجم اختلاط باشد. همیشه پودر را به آرامی به آب اضافه نمایید و توجه داشته باشید در زمان اضافه شدن پودر به آب همزن برقی روشن باشد و عمل اختلاط تا حصول مخلوطی یکنواخت و همگن ادامه پیدا نماید.

توجه:

۱. همیشه آن مقدار پودر را با آب مخلوط نمایید که حداکثر در مدت زمان کمتر از ۲۰ دقیقه مورد استفاده قرار گیرد.
۲. پس از نیمه خشک شدن ملات اجرا شده، تمامی سطوح را حداقل ۲۴ ساعت با اسپری نمودن آب مرطوب نگه دارید.

ملاحظات:

- مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه
- شرایط نگهداری: ظرف در بسته، دور از یخبندان و تابش نور خورشید
- بهترین دمای نگهداری: ۱۰ + الی ۳۰ + درجه سانتیگراد
- نوع بسته بندی: کیسه ۲۰ کیلوگرمی

مشخصات :

حالت فیزیکی	پودر
رنگ	خاکستری
وزن مخصوص	$1.75 \pm 0.05 \text{g/cm}^3$
یون کلر	ندارد

حفاظت و ایمنی :

- این ماده در محدوده مواد خطرناک و مضر برای سلامتی و محیط زیست قرار ندارد با این وجود به هیچ عنوان نباید بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد.
- توصیه میگردد در هنگام کار نمودن با هرگونه ماده شیمیایی از ماسک، دستکش و عینک ایمنی استفاده شود.
- در صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با آب شیرین فراوان شسته شود.
- در صورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.
- این ماده آتش زا نیست.

